

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1A8

Ver.D/02.17

DRAPA RELIEF

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακοσμητικό επίχρισμα υδατικής βάσης 100% ακρυλικό, με ανάγλυφη υφή.
- Είναι κατάλληλο τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση και μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε επιφάνεια όπως σοβάς, μπετό, γυψοσανίδα, νοβοπάν κ.λ.π.
- Έχει ισχυρότατη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή σε εφαρμογές με υψηλή καταπόνηση λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.
- Δουλεύεται εύκολα και μπορεί να δώσει μεγάλη ποικιλία τελικών υφών ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και το ρολό τον οποίο θα επιλέξουμε.
- Παρουσιάζει αντίσταση στο νερό της βροχής, στον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια και την προστατεύει από την ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και την επίδραση των αλκαλίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας διακοσμητικό επίχρισμα υδατικής βάσης βασισμένο σε 100% ακρυλικό γαλάκτωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες εξωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά ή τσιμεντοσανίδα προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με *Isacryl διαλύτου* ή *Isacryl Νερού*.
- *Εφαρμογή*

Ασταρώνουμε τις προς εφαρμογή επιφάνειες με Isacryl/Isacryl Νερού για. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε DRAPA RELIEF με το ρολό που έχουμε επιλέξει ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και την κατάλληλη τελική υφή.

- **Θεωρητική απόδοση**
1-1,5 kgr / m² ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- **Καθάρισμα εργαλείων**
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- **Περιορισμοί**
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75LT, 3LT και 10LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** 100% Ακρυλικό πολυμερές.
- **Πιγμέντα:** Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 1/2hr
Σε βάθος: 3hr
Πλήρης σκλήρυνση: 48hr
- **Χρόνος επαναβαφής:** 24hr
- **Τρόπος στεγνώματος:** Εξάτμιση
- **Αραίωση:** Νερό.
- **Θερμοκρασία αποθήκευσης:** Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C
- **Απόχρωση:** Λευκό και κατόπιν παραγγελίας σε όλες τις αποχρώσεις του Sto Color System και των διεθνών χρωματολογίων.

ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/γ): 40. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 gr/lt ΠΟΕ.