



ACRYLAT
ΜΟΝΩΤΙΚΟ



βρείτε το δικό σας χρώμα

ACRYLAT

Μονωτικό οριζοντίων επιφανειών



Άριστο ελαστομερές στεγανωτικό οριζοντίων επιφανειών με βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα νέας τεχνολογίας. Έχει υψηλή ελαστικότητα και υψηλή αντοχή στις εναλλαγές των καιρικών συνθηκών λόγω της ελαστομερής μορφής του (ελαστικότητα 300%). Είναι απρόσβλητο από τα άλατα του τσιμέντου και εν γένει από τα αλκάλια των κονιαμάτων. Έχει άριστη πρόσφυση σε οικοδομικές επιφάνειες όπως μπετόν, τούβλα, κονιάματα, αμιαντοτσιμέντο, κεραμίδια). Η ελαστικότητά του παραμένει απρόσβλητη από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις μεταβολές της θερμοκρασίας επιτρέποντας του να ακολουθεί τις συστολές - διαστολές των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με πινέλο, ρολό, βούρτσα σε πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα και όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι άνω των 5°C. και μικρότερη από 35°C

Επάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες σαν πρώτο χέρι Primer αραιώνουμε το προϊόν έως 25% με νερό. Σε 24 ώρες, επιστρώνουμε το **Acrylat Μονωτικό** αραιωμένο ως 15%. Εφόσον επιθυμούμε να εφαρμόσουμε και δεύτερο χέρι αφήνουμε να στεγνώσει και την επομένη ημέρα εφαρμόζουμε το δεύτερο χέρι σταυρωτά.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 1,25 m² /lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας (αντιστοιχεί σε αστάρωμα και δύο στρώσεις).

Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα. Επαναβαφή μετά από 24 (ελάχιστος). Οι χρόνοι διαφοροποιούνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Απόχρωση: Λευκό, Κεραμιδί και σε επιλεγμένες αποχρώσεις του Sto Color System, Drapa Color System και των διεθνών χρωματολογίων.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό, αεριζόμενο και δροσερό χώρο (5-35 °C).



Παράγεται στην Ελλάδα από την DRAPA chemie **ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.**
Λ. Μεγαρίδος & Χίου | Μαύρη Γιώρα | 19300 | Ασπρόπυργος | Τηλ: 2105570191 | Fax: 2105593945

www.drapa.gr