

GOLD ACRYL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα νερού, εξωτερικής χρήσης, με καλή καλυπτικότητα και λευκότητα.
- Βασισμένο σε ακρυλικά συμπολυμερή γαλακτώματα νέας τεχνολογίας.
- Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους που χρειάζονται συχνή επαναβαφή όπως σχολεία, ξενοδοχεία και εξωτερικές επιφάνειες που λεκιάζονται διαρκώς από καυσαέρια ή graffiti.
- Δουλεύεται εύκολα έχει, εξαιρετική πρόσφυση στεγνώνει γρήγορα.
- Παρουσιάζει καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Για εφαρμογή σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Διαλύτου**. Για καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά εφαρμόζουμε ένα χέρι εμποτιστικό αστάρι **Isacryl Νερού**. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια **Gold Acryl**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Gold Acryl**.
- **Εφαρμογή**
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
- **Θεωρητική απόδοση**
8-10 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- **Καθάρισμα εργαλείων**

Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.

- **Περιορισμοί**

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** Ακρυλικό συμπολυμερές.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 1/2hr
Σε βάθος: 3hr
Πλήρης σκλήρυνση: 48hr
- **Χρόνος επαναβαφής:** 4hr ελάχιστος
- **Ιξώδες:** 8500-10500cP (20°C, Spindle S05, 20rpm)
- **Ειδικό βάρος** 1,49-1,51 gr/ml (ανάλογα την απόχρωση)
- **Γυαλάδα:** Ματ
- **Αραίωση:** Νερό.
- **Θερμοκρασία αποθήκευσης:** Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C
- **Απόχρωση:** Λευκό.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- **Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/γ): 40 gr/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 25 gr/lt ΠΟΕ.**