

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1A26

Ver.B/03.20

ULTIMATE WALL ECO

Το **Ultimate Wall Eco** είναι οικολογικό, χρώμα κορυφαίας, ποιότητας για εσωτερική χρήση, πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος. Έχει κορυφαίες αντοχές στο συχνό πλύσιμο (**Κλάση I κατά ISO13300**) υψηλή λευκότητα και κορυφαία καλυπτικότητα. Δεν περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΐδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε όλους τους εσωτερικούς κατοικήσιμους χώρους. Έχει χαμηλή οσμή και ειδικά σχεδιασμένη σύσταση που προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τούβλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κ.λπ. Έχει εξαιρετικό δούλεμα, και δεν πιτσιλάει. Η ειδική του σύστασή το κάνει να έχει εξαιρετικό άπλωμα και το καθιστά ιδανική επιλογή για σπατουλαριστές επιφάνειες, δίνοντας ένα όμορφο ματ τελείωμα. Με μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- **Προετοιμασία επιφάνειας**
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Νερού**. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι νερού **Drapa Αστάρι Πλαστικών** ή **Isacryl Νερού**. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **Ultimate Wall Eco**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Ultimate Wall Eco**.
- **Εφαρμογή**
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με αραιώση 5-10% με καθαρό νερό.
- **Θεωρητική απόδοση**
11-13 m²/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- **Στέγνωμα**
Στην αφή 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία)

- **Καθάρισμα εργαλείων**
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό.
- **Περιορισμοί**
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 3lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Φορέας:** Ακρυλικό γαλάκτωμα.
- **Χρόνος στεγνώματος:** Επιφανειακά: 0,5-1hr
- **Χρόνος επαναβαφής:** 3hr
- **Ειδικό Βάρος:** 1,51-1,53 gr/ml
- **Ιξώδες:** 6000-8000 cp (S05, 20RPM)
- **Γυαλάδα:** Ματ
- **Αποχρώσεις:** Λευκό.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- **Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/α):**30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 9 g/lt ΠΟΕ