

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 1A4

Ver.E/02.17

# ON WALL ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδατοδιάλυτο χρώμα υψηλών απαιτήσεων βασισμένο σε 100% ακρυλικά γαλακτώματα.
- Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και άριστη πρόσφυση.
- Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοσανίδα σοβά, και γυψοσανίδα.
- Έχει εξαιρετικές αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε ορεινές ή παραθαλάσσιες περιοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Παρουσιάζει αντίσταση στο νερό της βροχής, στον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες αδιαβροχοποιώντας την επιφάνεια.
- Προστατεύει αποτελεσματικά τον οπλισμό του μπετόν από την ενανθράκωση δημιουργώντας φράγμα στη διείσδυση του διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub> barrier)

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας χρώμα βασισμένο σε 100% ακρυλικά γαλακτώματα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Προετοιμασία επιφάνειας
- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες εξωτερικές επιφάνειες από μπετό, σοβά ή τσιμεντοσανίδα προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του ασταριού *ISACRYL* ή του *ISACRYL Νερού*.
- Εφαρμογή  
Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

- Ξηρό Πάχος Εφαρμογής: 35  $\mu\text{m}$
- Θεωρητική απόδοση  
10-12  $\text{m}^2/\text{lt}$  σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- Καθάρισμα εργαλείων  
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- Περιορισμοί  
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75, 3LT και 10LT.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: 100% Ακρυλικό πολυμερές.
- Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά: 1/2hr  
Σε βάθος: 3hr  
Πλήρης σκλήρυνση: 48hr
- Ιξώδες: 12000-14000cP (20°C, Spindle S05, 20rpm)
- Ειδικό βάρος: 1,4-1,5 gr / ml (ανάλογα την απόχρωση)
- Γυαλάδα: Ματ
- Αραίωση: Νερό.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 40°C
- Απόχρωση: Λευκό, γκρι, κεραμιδί και κατόπιν παραγγελίας σε όλες τις αποχρώσεις του Sto Color System και των διεθνών χρωματολογιών.

### ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)



- *Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/γ): 40 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 gr/lt ΠΟΕ*

**DRAPA**  
chemie

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα  
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300  
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945  
Email: [drapa1@otenet.gr](mailto:drapa1@otenet.gr), Url: [www.drapa.gr](http://www.drapa.gr)  
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045  
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

